



Pour votre vigne,
choisissez le meilleur
de la technologie

*Equipements
de pulvérisation*

D-PV





Rampes

- Structure tubulaire renforcée avec traitement anticorrosion par cataphorèse
- Dispositifs de sécurité hydrauliques pour le relevage et le repliage des rampes
- Relevage hydraulique arrière de série
- Réglage rapide et sans outil des écartements entre descentes/diffuseurs

Diffuseurs - Version TD

- **Pulvérisation face par face par le dessus**
- Maniabilité et polyvalence d'application
- Technologie de pulvérisation pneumatique
- Grande ouverture pour une hauteur de traitement maximale

Descentes - Version TR

- **Pulvérisation face par face dans le rang**
- Précision d'application
- 2 technologies de pulvérisation avec buse classique et à limitation de dérive :
 - Jet projeté
 - Jet porté
- Fermeture individuelle (air et liquide) de chaque diffuseur

Ventilation Ø540

- Une turbine unique dotée de 10 pales
- Alliance optimale entre haut débit d'air, maîtrise de la consommation de carburant et réduction du bruit
- Modèle **Ø540+** pour la version **TR** 4 hauteurs

Circuit de pulvérisation

- Pompe 3 pistons/membranes - 70l/mn - 20 bars
- **Distribution avec 7 tronçons**
- Filtration sur aspiration, refoulement et tronçons

Régulation par pression

- Ecran monochrome **D-4** de taille 4.3" à touches
- DPAE avec GPS et capteur de roue intégrés
- Coupures séquentielles des tronçons
- Coupures par demi-rangs et rangs complets
- **Commandes déportées au joystick tracteur**

Options

- **Rampe à voie variable avec écartement hydraulique**
- Ecran couleur **D-7** de taille 7", tactile et multifonctions avec antenne DGPS
- Distribution avec 10 tronçons
- Affiche du niveau en cuve sur écran
- Kit de 3 feux à Led

Réservoir supérieur 700L, 1000L, 1200L

- Cadre pulvé pour démontage rapide avec pieds de remisage
- Cuve de rinçage 70L, 100L, 120L
- Panneau de commandes pour gestion du traitement, brassage et rinçage
- Raccords rapides de remplissage au sol
- **Jauge de niveau électronique de série**

Réservoir ventral 600L

- Cuve de rinçage 60L
- Panneau de commandes pour gestion du traitement, brassage et rinçage
- Raccords rapides de remplissage au sol
- **Dispositif électronique anti-déjaugage pour les pentes**

CONCESSIONNAIRE

 **DEROT**

Groupe BOBARD - 19, rue de Réon
21200 BEAUNE - France - tél : **03 80 24 34 50**
www.derot.fr