



Pour votre vigne,
choisissez le meilleur
de la technologie

D-MS 130



**GRUPE
BOBARD**

TRACTEURS ENJAMBEURS
MACHINES A VENDANGER
EQUIPEMENTS VITICOLES

D-MS 130



Châssis

- Structure mécano-soudée
- Direction hydrostatique
- Palonnier hydraulique DE avec suspension
- Réservoir carburant de 160 Litres

Moteur

- Perkins 1204 E-E44TA
- 4 cylindres Turbo intercooler
- Refroidissement à eau, cylindrée 4.4 L
- Puissance 150 CV, 110 KW à 2200 t/mn
- Couple 56 mdaN à 1400 t/mn
- Cruise control mémorisation de 2 régimes
- Moteur suspendu dans le rang

Transmission

- Hydrostatique mixte 4 roues motrices avec freins intégrés dans les roues AV et AR
- Transmission POCLAIN LOHMANN
- Pompe REXROTH
- Blocage de différentiel inter-roues
- Conduite automotive

Circuit hydraulique

- Electro-distributeurs
- Poignée multifonctions
- Réservoir d'huile 110 Litres
- Alimentation auxiliaire avant avec inverseur
- Alimentation auxiliaire arrière avec inverseur
- Prises hydrauliques AV de série : 6 DE/SE
- Prises hydrauliques AR de série : 6 DE/SE
- Echangeur triple eau/air/huile avec régulation de vitesse + inversion

Freins

- 2 freins AR de sécurité commandés par absence de pression

Centrale hydraulique régulée 2 sources

- Pompe à débit variable de 60 cm³ type Load Sensing et proportionnelle sur le circuit de prise de force
- Circuit prise de force 0 à 120 l/mn à 2200 t/mn
- Circuit auxiliaire 0 à 42 l/mn à 2200 t/mn avec inverseur

Poste de conduite

- Cabine avec climatisation auto-régulée, chauffage, montée sur silentblocs, et pressurisée avec filtration à charbon actif
- Conforme à la norme EN 15695-1 (Classe 4)
- Siège pneumatique
- Console tableau de bord intégrée
- Compte tour, horamètre, vitesse d'avancement,
- Colonne de direction réglable en hauteur et en inclinaison
- Terminal Bus CAN multifonctions pour la gestion hydraulique (Programmation et mémorisation des distributeurs)

Pneumatiques

- AV 280/80 R 18
- AR 320/85 R 32

Options

- 2 portes outils AV poussés ou tirés
- 2 portes outils AR avec ou sans griffes
- Porte-outils central tiré avec support
- Terrage hydraulique sur porte-outils AV
- Centrale auxiliaire supplémentaire 0 à 35 l/mn avec inverseur
- Electro-distributeurs supplémentaires
- Porte masses AV
- Plateau AR supplémentaire
- Attelage central AR
- Roues AR 380/85 R28

CONCESSIONNAIRE

 **DEROT**

Groupe BOBARD - 19, rue de Réon
21200 BEAUNE - France - tél : **03 80 24 34 50**
www.derot.fr