



Pour votre vigne,
choisissez le meilleur
de la technologie

Rogneuse 708 K



Rogneuse 708 K



La gamme de rogneuses DEROT 708 K bénéficie des dernières technologies en matière de fiabilité, performance et entretien.

Equipements de série

- Bras verticaux à inclinaison par lumière
- Ecimage avec verrouillage
- Protection de lames conforme à la norme EN 706
- Lames spiralées
- Amortisseur de chocs pour coupe latérale
- Débrayage automatique des lames en cas d'obstacle

Hydraulique

- La cylindrée importante des moteurs hydrauliques donne du couple à la lame
- Les flexibles (1/2" - 2 tresses) limitent le laminage pour un rendement maximum

Transmission

- Les poulies de grand diamètre assurent la transmission du couple maximum produit par les moteurs de 12 cm³,
- Les courroies en KEVLAR s'entretiennent facilement.

Lames spiralées

- Leur forme limite l'encrassement
- Elles bénéficient d'un système de sécurité qui permet une rotation libre et un arrêt instantané en cas d'obstacle (piquet, sol...) avec reprise d'entraînement immédiat
- La tôlerie INOX des éléments de coupe est d'un entretien aisé

Versions

- 4 hauteurs de coupe : 1,05 m - 1,15 m - 1,25 m - 1,30 m
- Différentes versions :
 - 1 rang - 2 rangs
 - 1 rang + 2 demi-rangs
 - 2 rangs pour tracteur enjambeur 3 roues
 - 3 rangs - 4 rangs
 - 2 rangs pour tracteur enjambeur à voie variable

Options

- Ecartement hydraulique Gauche/Droit
- Mise en écimage hydraulique des 2 demi-rangs extérieurs
- Sélecteur hydraulique des éléments centraux (coupeure pour écimage)
- Relevage total indépendant Gauche/Droit
- Bâti pour relevage télescopique
- Bâti pour enjambeur à voie variable

CONCESSIONNAIRE

 **DEROT**

Groupe BOBARD - 19, rue de Réon
21200 BEAUNE - France - tél : **03 80 24 34 50**
www.derot.fr